



Zapewnia ochronę przed parami organicznymi (o temperaturze wrzenia > 65°C), gazami nieorganicznymi, kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi.

- Lekkie - niskie opory oddychania
- dobrze wyważone po zamocowaniu do części twarzowej
- unikalny trapezoidalny kształt nie ogranicza pola widzenia
- system łączników bagnetowych zapewnia precyzję i niezawodność mocowania
- uniwersalne zastosowanie: można używać ze wszystkimi półmaskami i maskami serii 3M 6000 oraz półmaskami serii 7500.
- Możliwe połączenie za pomocą pokrywy 501 z filtrami 3M serii 5000, lub za pomocą podstawki 502 z innymi pochłaniaczami lub filtrami serii 2000,
- oznaczone CE
- oznaczone EN141/CE

SPRZEDAJEMY JE W OPAKOWANIACH PO 2 SZT

Stosowany w przemyśle:

- samochodowym, - lotniczym,
- produkcji klejów, tuszy, barwników i ich wykorzystywanie,
- produkcji farb i lakierów,
- produkcji i wykorzystywania żywic,
- budowy statków,
- przy procesach elektrolitycznych,
- przy czyszczeniu kwasami,
- wytrawianie i trawienie metali,
- produkcji i stosowania środków chemicznych w rolnictwie.

